



Klik Bühnensysteme

Genie IWP
Industrial Work Platform

Industrie-Hubarbeitsbühne

Genie[®]
A TEREX COMPANY



Genie
IWP 20 S | 25 S | 30 S

Standardausstattung



Standard Plattform
0,69 x 0,66 x 1,14m (L x B x H)



Schaltkasten

Ein spezielles Sicherheitssystem verhindert den Einsatz des Liftes, wenn er nicht gerade steht.



Fußpedal mit Pumpe
zum Anheben des Grundrahmens

- ▶ Plattform kann vom Korb und Schaltkasten aus gesenkt werden (batteriebetriebener Notablass bei Stromausfall).
- ▶ Schlüsselschalter gegen unautorisierte Benutzung
- ▶ Stahlabdeckung des Schaltkastens
- ▶ Kranöse + Große Gabelschuhe + Zurr-Ösen

Bedienung des Arbeitskorbes:

- ▶ Alle Modelle sind mit einer zusätzlichen elektrischen Notablasseinrichtung bei Stromausfall ausgerüstet (batteriebetrieben).
- ▶ Zweihandbedienung für Auf- und Ab-Funktion.
- ▶ Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise befinden sich deutlich sichtbar am Gerät.

Genie IWP Stabilität ohne Ausleger!

- ▶ Wählen Sie zwischen Standard und breitem Fahrgestell
- ▶ Keine Ausleger erforderlich
- ▶ Automatische Überwachung der waagerechten Aufstellung durch integrierte Sensortechnik.
- ▶ Zwei im vorderen Rahmen integrierte Spindeln ermöglichen, das Fahrgestell bei Bodenunebenheiten um ca. 5 cm auszugleichen.



Technische Daten:

Standardfahrgestell:	IWP-20 S	IWP-25 S	IWP-30 S
Arbeitshöhe:	8,30 m	9,50 m	11,10 m
Plattformhöhe:	6,20 m	7,40 m	9,00 m
Nutzlast:	159 kg	159 kg	159 kg
Nutzlast bei Einsatz des seitlich ausschwenkbaren Korbes:	136 kg	--	--
Antrieb Wechselstrom:	230 V	230 V	230 V
Eigengewicht:	556 kg	577 kg	553 kg
A Höhe - zusammengefahren:	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Fahrgestell abgesenkt/angehoben:	1,98 m	1,98 m	1,98 m
B Länge:	1,52 m	1,52 m	1,52 m
C Breite - Standardfahrgestell:	0,81 m	0,81 m	--
- breites Fahrgestell:	--	--	1,03 m
Abstand Ecke Korb/Wand:	0,15 m	0,15 m	0,18 m
Seitliche Reichweite:	0,61 m		
Plattformabmessungen	Länge	Breite	Höhe
Standard-Plattform:	0,69 m	0,66 m	1,14 m
Schmale Plattform:	0,66 m	0,51 m	1,14 m
Superschmale Plattform:	0,56 m	0,46 m	1,14 m
Fiberglas-Plattform Standard:	0,74 m	0,67 m	1,10 m
Fiberglas-Plattform schmal:	0,66 m	0,56 m	1,10 m

Plattformen / Zubehör:



Schmal



Superschmal



Fiberglas
(auch in Superschmal)

Seitlich ausschwenkbarer Arbeitskorb
+ 61 cm seitliche Reichweite



Optionen & Zubehör:

- ▶ Seitlich ausschwenkbarer Arbeitskorb (+61 cm)
- ▶ 230V Steckdose im Korb (mit FI-Schutzschalter)
- ▶ Elektrischer Fahntrieb | zusätzliche Batterie
- ▶ Laserpointer
- ▶ Rundumleuchte mit Absenkalarm
- ▶ AC/DC Antrieb
- ▶ Verschiedene Plattformen (auch Superschmal)
- ▶ Beleuchtungslamellenkorb
- ▶ Werkzeugablagekasten



Klik Bühnensysteme